

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 6. Oktober 2005 (06.10.2005)

PCT

Deutsch

Deutsch

DR

15. März 2005 (15.03.2005)


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/093174 A2

- E03C (51) Internationale Patentklassifikation7:
 - PCT/EP2005/002740
- (21) Internationales Aktenzeichen: (22) Internationales Anmeldedatum:
- (25) Einreichungssprache:
- (26) Veröffentlichungssprache:
- (30) Angaben zur Priorität: 25. März 2004 (25.03.2004) DE 10 2004 015 183.0 10 2004 039 915.8 18. August 2004 (18.08.2004) 05000562.8 13. Januar 2005 (13.01.2005)
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): KLUDI GMBH & CO. KG [DE/DEI: Am Vogelsang 31-33, 58706 Menden (DE).

- (72) Erfinder; und
 - (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KATZER, Dieter [DE/DE]; Sperlingsgasse 1, 49401 Damme (DE).
 - (74) Anwalt: COHAUSZ DAWIDOWICZ HANNIG & PARTNER: Schumannstr. 97-99, 40237 Düsseldorf (DE).
 - (81) Bestimmungsstraten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, BE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: AERATOR OF A PLUMBING FIXTURE
- (54) Bezeichnung: LUFTBEIMISCHER EINER WASSERARMATUR



- (57) Abstract: The invention relates to an aerator for a plumbing fixture especially for a washstand. water basin, or tub. Said plumbing fixture comprises a water outlet. to the forward outlet end of which an aerator that is penetrated by the water and is pivotally mounted via a swiveling mechanism, particularly a joint, is removably fixed. The pivotable serator is mounted within an outer ring that is screwed into the outlet end.
- (57) Zusammenfassung: Erfindung betrifft einen Luftbeimischer für eine Wasserarmatur insbesondere für einen Waschtisch. ein Wasserbecken oder eine Wanne mit einem Wasserauslauf, an dessen vorderem Auslaufende ein über ein Schwenkmechanismus insbesondere über ein Gelenk verschwenkbar gelagerter, vom Wasser durchströmter Luftbeimischer lösbar befestigt ist. Der verschwenkbare Luftbeimischer ist innerhalb eines Außenringes gelagert, der im Auslaufende eingeschraubt ist.

WO 2005/093174 A2

(84) Bertimmungstaathen (soweit nicht unders angegeben, für jede verfigber regivand: Schutzrechtaurt). ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS. MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), somatsches (AM, AZ, PX, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BB, BG, CH, CY, CZ, DB, DK, EB, BS, FI, FR, GB, GB, HU, BS, TI, TLJ, UM, CN, NL, PL, PT, RO, SB, SI, SK, TR), OAPI (BB, BI, CR, CG, CZ, CM, GA, ON, GQ, GW, ML, RN, ES, NT). TO, TO;

Veröffentlicht:

 ohne internationalen Rechenchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürungen wird auf dle Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbrevlations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwlesen.

1.